



## Husqvarna ST 124

Leistungsstarke, zuverlässige, leichte und einfach zu bedienende Schneefräse. Mit dem manuell verstellbaren Ganzstahl-Auswurf, der gestanzten Förderschnecke und dem effizienten Zwei-Phasen-System zerkleinert und räumt die ST 124 den Schnee gründlich und bequem von Ihrem Grundstück. Geeignet für leichten bis mittelharten Schnee. Schneeräumbreite 60 m, 212cm<sup>3</sup> Husqvarna Motor, 53 cm Aufnahmehöhe, Elektrostart, 13" Winterreifen.



### Elektrischer Anlasser

An eine Steckdose anschliessen und den Motor per Knopfdruck starten. Bei warmem Motor ist einfaches Starten per Startergriff möglich.




### Reibscheibengetriebe

Für einfache Geschwindigkeitswechsel je nach Schneebedingungen.

### Zweistufensystem

Der Schnee wird durch das Zweistufensystem über eine Schnecke in die Maschine befördert und zerkleinert, bevor er herausgeschleudert wird. Somit kann auch dichter und hartgefrorener Schnee äusserst effektiv bearbeitet werden.



### Robustes Förderschneckengehäuse

Für robusten Betrieb, effiziente Reinigung und lange Lebensdauer.



## MERKMALE

- Zweistufensystem für effiziente Schneebeseitigung
- Reibscheibengetriebe für einfache Geschwindigkeitswechsel
- Einfacher Kaltstart dank Elektrostarter
- Robustes Förderschneckengehäuse für stabilen Betrieb
- Steuerung für horizontale Wurfrichtung
- Ganzstahl-Auswurfschacht
- Geschweisster Impeller mit drei Flügeln

Technische Spezifikationen	
<b>KAPAZITÄT</b>	
Energiequelle	Benzin
<b>ABMESSUNGEN</b>	
Artikel Bruttogewicht	92986 g
Artikel Nettogewicht	78472 g
Durchmesser Räum Schnecke	30.5 cm
Grundgerät, Höhe	115.6 cm
Grundgerät, Länge	133.1 cm
Grundgerät, Breite	60.96 cm
Durchmesser Impeller	12 in
Reifengröße, hinten Diameter	13 in
Reifengröße, hinten Width	4 in
Gewicht	78.5 kg
Arbeitsbreite	61 cm
<b>MOTOR</b>	
Hubraum	212 cm <sup>3</sup>
Engine brand	Husqvarna
Motor Kühlung	Luft
Motorhersteller	Husqvarna
Motor/Motortyp	Husqvarna
Vorwärtsgänge	4
Rückwärtsgänge	1
Getriebe	Kupplungsscheibe
<b>AUSSTATTUNG</b>	
Fräsenmodell	Zweistufig
Antriebssystem	Friction Disc
Elektrostart	Ja
Höhenverstellbarer Griff	None
Frontscheinwerfer	Nein
<b>SCHMIERSTOFFE</b>	
Kraftstoffverbrauch	490 g/kWh
Kraftstoff	Benzin
<b>MATERIAL</b>	
Master pack: Paper + Cardboard	0 g
Metal total	0 g
Paper + Cardboard total	0 g
PE total	0 g
PET total	0 g
Plastic foil	0 g
Plastic rigid	0 g
Plastic total	0 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
<b>VERPACKUNG</b>	
Verpackungshöhe	810 mm
Verpackungslänge	890 mm
Verpackungsvolumen	483 dm <sup>3</sup>
Verpackungsbreite	670 mm
Menge im Masterpack	1
<b>LÄRMBELASTUNG</b>	
Garantierter Schalleistungspegel (LWA)	98 dB(A)
Gemessener Schalleistungspegel	105 dB(A)
Schalldruck am Ohr des Bedieners	105 dB(A)