




HUSQVARNA 115iHD45

Die Husqvarna 115iHD45 Akku-Heckenschere ist einfach zu bedienen und zu handhaben. Ihr geräuscharmer Betrieb macht den saisonalen Einsatz in Wohngebieten möglich. Sie ist robust, bequem und leistungsstark ohne direkte Emissionen. Dank der intuitiven Bedienelemente für ein sicheres und bequemes Starten, des effizienten bürstenlosen Motors mit savE™-Funktion für eine längere Laufzeit und der langlebigen Lithium-Ionen-Batterie ist die Heckenschere eine ausgezeichnete Wahl für Hausbesitzer. Ohne Akku, ohne Ladegerät.



Langlebiges Getriebegehäuse

Das stabile Getriebegehäuse aus Aluminium kühlt schnell ab und verlängert somit die Produktnutzungsdauer.



Bürstenloser Motor

Hohes Drehmoment/Gewichts-Verhältnis für mehr Effizienz, höhere Zuverlässigkeit, weniger Lärm und längere Produktlebensdauer.

SavE™-Modus

Wählen Sie den SavE™-Modus für optimale Laufzeit.

Intuitives Bedienfeld

Die Bedienung über das Bedienfeld ist sehr einfach.



MERKMALE

- SavE™-Modus für optimale Laufzeit
- Hohes Drehmoment/Gewichts-Verhältnis für mehr Effizienz und höhere Zuverlässigkeit.
- Das Getriebegehäuse aus Aluminium kühlt schnell ab und verlängert somit die Produktnutzungsdauer.
- Die Bedienung über das Bedienfeld ist sehr einfach.
- Cordless freedom and reliable, long lasting use
- Gut ausbalanciert für ermüdungsfreies Arbeiten
- Leiser Betrieb
- Akkumodelle der 100-Serie mit kompaktem, schlankerem Design für optimierte Ergonomie.
- Ermöglicht es Ihnen, schnell den Akku zwischen den verschiedenen Geräten zu wechseln und weiterzuarbeiten.

Technische Spezifikationen	
BATTERY	
Batterie	Ja
Kapazität Akku/Batterie	2.0 Ah(HD2) 36.5 V2.1 Ah (VTC4) 36V
Bezeichnung Akku-Ladegerät	QC 80.80W /220V
Akku-/Batteriehersteller	Global
Battery output power	73 Wh
Gewicht Akku/Batterie-Pack	0.9 kg
Akku-/Batterietyp	Li-Ion
Spannung Akku/Batterie	36 V
Zellen pro Akku/Batterie	10
Anzahl Akkus empfohlen	1
Anzahl Akkus/Akku-Packs	1 St
Typische Akkuladezeit bis 100%	73 min
Gewicht mit Akku/Batterie	4.0 kg
CAPACITY	
Schnittgeschwindigkeit	3000 Schnitte/min
Schnittstärke	25 mm
DIMENSIONS	
Artikel Bruttogewicht	6200 g
Artikel Nettogewicht	5320 g
Full length, including cutting equipment	101.5 cm
Messerlänge	45 cm
Grösster empfohlener Zweig-Durchmesser	25 mm
Gewicht	3.2 Kg
Gewicht ohne Akku/Batterie	3.2 kg
ENGINE	
Getriebeübersetzung	13
Motortyp	BLDC (bürstenlos)
EQUIPMENT	
Antriebsradwinkel	20 °
Technical Platform	136LiHD
Wireless Connectivity	Not applicable
SCHMIERMITTEL	
Kraftstoff	Batterie
VERPACKUNG	
Verpackungshöhe	183 mm
Verpackungslänge	1060 mm
Verpackungsvolumen	33.05 dm ³
Verpackungsbreite	255 mm
Menge im Masterpack	1
MATERIALS	
Master pack: Paper + Cardboard	0 g
Metal total	0 g
Other plastic: rigid	15 g
Paper	2 g
Paper + Cardboard total	2 g
PE total	0 g
PET total	0 g
Plastic foil	0 g
Plastic rigid	15 g
Plastic total	15 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
SOUND AND NOISE	
Garantierter Schalleistungspegel (LWA)	90 dB(A)
Gemessener Schalleistungspegel	89 dB(A)
Schalldruck (15m)	64 dB(A)
Schalldruck am Ohr des Bedieners	78 dB(A)
VIBRATIONS	
Tägliche Vibration (Aeqv)	1.5 m/s ²
Tägliche Vibrationsexposition (A8)	2.0 m/s ²
Tägliche Vibrationszeit (Zeitfaktor)	1 h
Äquivalenter Vibrationswert (ahv, eq) vorderer/hinterer Handgriff	1.3 m/s ²
Equivalent vibration level(ahv, eq), front handle, collapsed	1.294 m/s ²

Technische Spezifikationen

Äquivalenter Vibrationswert (ahv, eq) vorderer/hinterer Handgriff	1.926 m/s ²
Equivalent vibration level(ahv, eq), rear handle, extended	1.9 m/s ²
Vibrationen am Führungsholm Handlebar	1.9 m/s ²